

Stolní destilační přístroj, série DP

Výrobci a značky > Technosklo

Skleněné destilační přístroje DP jsou určeny pro laboratoře s malou spotřebou destilované vody. Vyrobená destilovaná voda se vyznačuje velmi nízkou vodivostí a vyhovuje požadavkům ČL 97.



Základní charakteristika destilačních přístrojů série DP:

- 2 typy, které se liší výkonem (2,3 nebo 4 l/h)
- přístroj sestává z elektrické a skleněné části, které jsou spojeny přírubou
- skleněnou část tvoří výparník s topnou spirálou, který je přepážkou oddělen od horní části se skleněným chladičem napojeným na přívod vody z vodovodního řadu
- destilát je z přístroje odváděn olivkou umístěnou nad přepážkou mezi dolní a horní skleněnou částí přístroje
- materiál skleněných částí: borosilikátové sklo
- vhodné pro umístění na pracovní desku
- **informace k dodávce:** sběrná nádoba na destilát, přívodní ani odpadní hadice na vodu nejsou součástí dodávky

Technické údaje		
Typ	DP 2300	DP 4000
Výkon	2,3 l/h	4 l/h
Vodivost vyrobené vody	1,5 – 2,5 $\mu\text{S/cm}$ při 25 °C (odpovídá požadavkům ČL97)	
Teplota vyrobené vody	90 °C	95 °C
Požadavky na kvalitu vstupní vody	pitná voda	
Potřebný tlak vody	200 – 600 kPa	
Spotřeba vody	36 l/h	45 l/h
Rozměry (v x š x d)	600 x 190 x 190 mm	660 x 190 x 190 mm
Příkon	1,5 kW	3,1 kW
Napájení	230 V, 50 Hz	

Obj. číslo	Popis	Typ	Výkon [l/h]	Dostupnost	Cena / ks
632 445 000 105	Stolní destilační přístroj	DP 2300	2,3	4-6 týdnů	23 195 Kč
632 445 100 105	Stolní destilační přístroj	DP 4000	4	4-6 týdnů	24 294 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.