

Přístroje pro ohřev a chlazení > Sušárny laboratorní > Sušárny Memmert
> Sušárna parafinová Memmert UNpa, bez ventilátoru

PDF

Sušárna parafinová Memmert UNpa, bez ventilátoru

Výrobci a značky > Memmert

Sleva 15 %

Akce

Všechny modely sušáren Memmert se slevou 15 %

Platí do 18. 6. 2024

Tekutý parafin je ideální médium díky své vysoké kapilaritě. Tato vlastnost však může vést k nežádoucímu usazování zbytků oleje v drobných dutinách a proto je komora sušárny prakticky hermeticky uzavřená. Není tedy žádné nebezpečí vznícení zbytků vzorků nebo poškození mechanických a elektronických komponent. Perfektní interakcí systému kontroly s topnou jednotkou je zaručena bezkonkurenční teplotní homogenita a stabilita.



Prodejem to u nás nekončí.

VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika parafinových sušáren UNpa:

- 5 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108 nebo 161 l)
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- regulátor TwinDisplay
- teplotní rozsah: 20 – 80 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- rovnoměrné rozložení teploty v komoře (komora je takřka hermeticky uzavřena)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním (otevírání dveří pomocí svislého madla)
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje sušáren UNpa

Typ	UN30pa	UN55pa	UN75pa	UN110pa	UN160pa
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l	161 l
Regulátor	TwinDisplay				
Teplotní rozsah	20 – 80 °C				
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad teplotou okolí do +80 °C (krok 0,1 °C)				

Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5	2/8
Max. zatížení police	20 kg				
Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg	210 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %				
Počet vnějších dveří	1				
Kolečka	ne				
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 330 mm	560 x 400 x 330 mm	480 x 560 x 400 mm	720 x 560 x 400 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434 mm	784 x 585 x 514 mm	944 x 585 x 514 mm	864 x 745 x 584 mm	1104 x 745 x 584 mm
Hmotnost	45 kg	55 kg	66 kg	75 kg	96 kg
Příkon	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	2,8 kW	3,2 kW
Napájení	230 V				
 Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete v katalogových listech ke stažení:					
Typ	UN30pa	UN55pa	UN75pa	UN110pa	UN160pa
Regulátor	 TwinDisplay	 TwinDisplay	 TwinDisplay	 TwinDisplay	 TwinDisplay

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás [kontaktujte](#).

- flexibilní teplotní čidlo PT100 s indikací naměřených hodnot na displeji (čidlo lze umístit kdekoli ve vnitřní komoře) - vstup/výstup plynu přes 2 trubky s kulovými ventily - prosklené dveře - plynotěsná průchodka o průměru 23 mm, krytá klapkou a silikonovou zátkou, umístěná na boční nebo zadní straně přístroje - plynotěsná průchodka o průměru 40 mm, krytá klapkou a silikonovou zátkou, umístěná na zadní straně přístroje - bezpečnostní zámek dveří - programovatelný zámek dveří - otevírání dveří vlevo - adaptér USB/Ethernet - analogový výstup 4 – 20 mA - bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení - MobileALERT (upozornění pomocí SMS v případě jakékoli chyby či alarmu) - USB klíč s ID uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení)	- software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ) 4dílná stohovací sada (kromě UNpa 160) - výškově nastavitelné nožičky - pomocný 2dílný rám s kolečky - výškově nastavitelný podstavový rám - drátěné nebo děrované police - spodní nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) - zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) - nástěnný rám pro uchycení na zeď - možnost vestavby (zapuštění) sušárny do zdi - akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě a prostorových bodech - vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy - IQ, OQ a PQ dokumentace
--	--

K SUŠÁRNÁM MEMMERT ZÍSKÁTE

ZDARMA



DOPRAVU



INSTALACI A ZPROVOZNĚNÍ



ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
212 070 210 030	UN30pa TwinDISPLAY	32	1	4-6 týdnů	70 634 Kč 60 039 Kč
212 070 210 055	UN55pa TwinDISPLAY	53	1	4-6 týdnů	75 240 Kč 63 954 Kč
212 070 210 075	UN75pa TwinDISPLAY	74	2	4-6 týdnů	82 002 Kč 69 702 Kč
212 070 210 110	UN110pa TwinDISPLAY	108	2	4-6 týdnů	93 370 Kč 79 365 Kč
212 070 210 160	UN160pa TwinDISPLAY	161	2	4-6 týdnů	111 108 Kč 94 442 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024