

Úvod > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Bezpečnost pracoviště > Chemické sorbenty
> Sypký sorbent UNI-SAFE

PDF

Sypký sorbent UNI-SAFE

Sorbent UNI-SAFE je vhodný zejména pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin (např. kyseliny dusičné a fluorovodíkové, peroxidu vodíku).

- sorbuje všechny typy kapalin (odpadá tedy nutnost zjištění typu kapaliny)
- brání vypařování žíravých látek do ovzduší (i v případě styku s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou)
- schopnost absorbce uniklé kapaliny až do výše 75násobku své vlastní hmotnosti (bezvodé látky zachycuje fyzikálně na základě kapilárního principu; vodné roztoky a emulze absorbují na základě chemicko-fyzikálního mechanismu)
- v průběhu absorbce vzniká želatinová hmota (snadné odstranění z místa úniku nebezpečné látky)
- pracuje i jako chemický indikátor v rozmezí pH 3–11 (při kontaktu s kyselinami se barví žlutě a při kontaktu se zásadami červeně; životnost indikátoru je min. 5 let)



UNI-SAFE



UNI-SAFE PLUS

Technické údaje

TYP	UNI-SAFE	UNI-SAFE PLUS
Materiál:	směs krystalických minerálů	směs krystalických minerálů a polymerů
Sorpční kapacita oleje [l]:	15	1,2
Sorpční kapacita vody [l]:	375	30
Objem [l]:	cca 13	cca 1
Barva:	světle zelená	světle zelená
Certifikát:	MPA/NRW III R	MPA/NRW III R
Výhody:	výrazný protiskluzový efekt	nízká prašnost; praktické balení s výsypkou ve víčku
Možnosti likvidace:	skládování	

Obj. číslo	Typ	Obsah [kg]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 000 351	UNI-SAFE	5	1-2 týdny	3 790 Kč
200 490 003 512	UNI-SAFE PLUS	0,4	1-2 týdny	940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.