

Teploměr digitální Greisinger G 17xx s pevně připojenou sondou

Digitální teploměry Greisinger G 1710, G 1720 a G 1730 poskytují přesné, rychlé a spolehlivé výsledky měření. Jejich výhodou je kompaktní konstrukce s pevně připojenou sondou a široký měřicí rozsah od -70 do 250 °C.



Základní charakteristika digitálních teploměrů Greisinger G 17xx:

- 3 typy: G 1710 s ponornou sondou, G 1720 s robustní zapichovací sondou a G 1730 s extra tenkou zapichovací sondou
- pevně připojená sonda (délka kabelu 1 m)
- podsvícený 3řádkový displej (možnost překlopení stiskem tlačítka)
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální naměřené hodnoty na displeji)
- funkce MIN/MAX (paměť minimální a maximální naměřené hodnoty)
- korekce nulového bodu a strmosti (O/S-CORR)
- optický a zvukový alarm
- nárazuvzdorné a vodotěsné pouzdro z ABS plastu
- provoz na baterie (indikace stavu baterie na displeji)
- oblast použití: měření teploty kapalin, potravin, vzduchu a plynů v potravinářských, kontrolních a výrobních laboratořích

Fotogalerie digitálního teploměru Greisinger G 1710 s pevně připojenou ponornou sondou:

Technické údaje				
Typ		G 1710	G 1720	G 1730
Sonda	Typ:	ponorná (PT1000, 2vodič)	zapichovací (PT1000, 2vodič)	zapichovací (PT1000, 2vodič)
	Rozměry:	Ø 3 mm, délka 100 mm	Ø 3 mm, délka 100 mm	Ø 1,5 mm, délka 100 mm
	Délka kabelu:	1 m	1 m	1 m
Měřicí rozsah		-70,0 ... +250,0 °C (-94,0 ... +482,0 °F)		
Přesnost (při 25 °C)	V rozsahu -20 ... +100 °C:	±0,1 K, ±1 číslice		
	V rozsahu -70 ... +250 °C:	±0,2 % z MH, ±2 číslice		
Rychlost odezvy T ₉₀		< 2 s (voda 0,4 m/s)		< 1 s (voda 0,4 m/s)
Provozní podmínky		-20 ... +50 °C; 0 ... 95 % RV (nekondenzující)		

Rozměry (v x š x h)	108 x 54 x 28 mm (bez sondy)
Hmotnost	130 g (bez sondy)
Napájení	2x AA baterie (životnost > 5000 hodin)
Krytí	IP65/IP67

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 609 828	G 1710	S ponornou sondou o průměru 3 mm	2-3 týdny	2 104 Kč
471 880 609 829	G 1720	Se zapichovací sondou o průměru 3 mm	2-3 týdny	2 199 Kč
471 880 609 832	G 1730	Se zapichovací sondou o průměru 1,5 mm	2-3 týdny	3 235 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.