

Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu) > Teploměry bezkontaktní  
> Teploměr infračervený testo 826-T2

PDF

## Teploměr infračervený testo 826-T2

Výrobci a značky > Testo

Testo 826-T2 je kompaktní teploměr určený pro bezkontaktní měření povrchové teploty. Poskytuje rychlé a přesné výsledky, zároveň splňuje požadavky HACCP. Své uplatnění najde zejména v potravinářském průmyslu, supermarketech, pekárnách a řeznictvích.



### Základní charakteristika IR teploměru testo 826-T2:

- jednobodové laserové zaměření
- optika 6:1 (ideální pro bezkontaktní IR měření na krátkou až střední vzdálenost)
- dobře čitelný jednořádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- optický i zvukový alarm při překročení hraniční hodnoty (hraniční hodnota je uživatelsky nastavitelná)
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- v souladu s EN 13485 (přístroj v ochranném pouzdru TopSafe), splňuje předpisy HACCP
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranné pouzdro TopSafe, držák na stěnu nebo na opasek a baterie

#### Technické údaje

|                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota           | Rozsah:                                                                                                                                                                                    | -50 ... 300 °C                                                                           |
|                   | Rozlišení:                                                                                                                                                                                 | 0,1 °C                                                                                   |
|                   | Přesnost (při 23 °C):                                                                                                                                                                      | ±1,5 °C v rozsahu -20 ... 100 °C<br>±2 °C nebo 2 % z naměřených hodnot ve zbylém rozsahu |
| Emisivita         | nastavitelná v rozsahu 0,1 – 1,0<br>(z výroby je nastavena na hodnotu 0,95, která je ideální pro měření nekovových předmětů jako papír, keramika, omítky, dřevo, barvy, plasty, potraviny) |                                                                                          |
| Rychlost měření   | 0,5 s                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| Provozní podmínky | teplota okolí: -20 ... 50 °C                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Rozměry           | 162 x 33 x 19 mm                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| Hmotnost          | 80 g                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| Napájení          | 2x AAA baterie (životnost cca 100 hodin)                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Krytí             | IP65 (přístroj v ochranném pouzdru TopSafe)                                                                                                                                                |                                                                                          |

| Obj. číslo      | Typ    | Popis                                                                  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 395 105 638 282 | 826-T2 | Včetně ochranného pouzdra TopSafe, držáku na zeď nebo opasek a baterií | 2-3 týdny  | 3 007 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Testo-826-T2.pdf