

Teploměr kontaktní IKA ETS-D5 a ETS-D6

Výrobci a značky > IKA

Kontaktní teploměry ETS-D5 a ETS-D6 zajišťují dokonalou regulaci teploty v kapalných médiích bez překročení nastavené teploty, a to i v případě rychlého ohřevu. Model ETS-D6 je vybaven konektorem pro připojení pH elektrody.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika kontaktních teploměrů řady ETS:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- dobře čitelný displej (ETS-D5: zobrazení nastavené a skutečné teploty; ETS-D6: zobrazení nastavené a skutečné teploty a v případě připojení pH elektrody i zobrazení hodnoty pH)
- zabudovaný mikroprocesorový PID-regulátor teploty
- funkce RESET
- včetně nerezové teplotní sondy H62
- kompatibilní s magnetickými míchačkami různých výrobců (podmínkou je pouze zdířka dle DIN 12878, tř. 2)
- **informace k dodávce:** pH elektroda **není** součástí dodávky teploměru ETS-D6

i Pro uchycení kontaktního teploměru ke stojanové tyči potřebujete [křížovou svorku H44](#) a [držák teploměru H38](#) (svorka ani držák nejsou součástí dodávky teploměru a objednávají se samostatně).

Technické údaje			
Typ		ETS-D5	ETS-D6
Teplota	Rozsah	-50 ... 450 °C	
	Rozlišení	0,1 K	0,01 K
	Přesnost	±0,2 K	±0,05 K
	Sonda	nerezová H62 (součást dodávky)	
pH	Rozsah	-	0 – 14 pH
	Rozlišení	-	0,01 pH
	Přesnost	-	0,1 pH
	Sonda	-	není součástí dodávky

Hloubka ponoření	max. 200 mm	
Provozní podmínky	teplota okolí: 0 – 60 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	83 x 82 x 22 mm (bez sondy)	98 x 96 x 45 mm (bez sondy)
Hmotnost	0,2 kg	
Napájení	adaptér 8 – 16 V	
Krytí	IP54	
Kompatibilní s míchačkami IKA	RCT basic, RET basic, C-MAG HS, RH basic a digital, C-MAG HS 7 control	

Obj. číslo	Typ	Rozsah [°C]	Možnost připojení pH elektrody	Dostupnost	Cena / ks
396 973 378 000	ETS-D5	-50 až 450	Ne	2-3 týdny	11 830 Kč
413 483 378 100	ETS-D6	-50 až 450	Ano (pH elektroda není součástí dodávky)	2-3 týdny	17 410 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

 Teplotní sondy z nerezové oceli potažené borosilikátovým sklem nebo vrstvou z PTFE, případně náhradní teplotní sondu H62, Vám rádi nabídneme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#).

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Electronic-contact-thermometer-ETS-D5-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Electronic-contact-thermometer-ETS-D6-EN.pdf