

Anemometry, barometry a výškoměry > Termoanemometr testo 425 s pevně připojenou teleskopickou sondou

PDF

Termoanemometr testo 425 s pevně připojenou teleskopickou sondou

Výrobci a značky > Testo

Novinka

Možnost připojení k mobilní aplikaci

Digitální anemometr testo 425 s pevně připojenou teleskopickou sondou umožňuje snadné měření rychlosti proudění ve ventilačních kanálech klimatizačních nebo ventilačních zařízení. Navíc měří i teplotu a vypočítává objemový průtok. Přístroj lze pomocí aplikace testo Smart App propojit s chytrým telefonem.



Základní charakteristika termoanemometru testo 425:

- pevně připojená teleskopická sonda se žhaveným drátkem (maximální délka 820 mm)
- jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti proudění a teploty
- automatický výpočet objemového průtoku (při zadání plochy ventilačního kanálu)
- výpočet časové a bodové průměrné hodnoty (informace o průměrné hodnotě objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty)
- možnost propojení s chytrým telefonem pomocí aplikace testo Smart App (umožňuje konfiguraci přístroje, grafické zobrazení, ukládání a také dokumentaci naměřených hodnot, vytváření digitálních zpráv včetně fotografií ve formátu PDF/CSV a odesílání e-mailem; displej telefonu slouží jako druhá obrazovka)
- kompaktní rozměry, odolná konstrukce
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA, permanentní termopapír do tiskárny, aplikace testo Smart App pro Android a IOS ke stažení zdarma
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je přepravní pouzdro a 3 ks AA baterie

 V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (rychlost proudění, 5 kalibračních bodů) nás neváhejte [kontaktovat!](#)

Technické údaje

Rychlost proudění	Rozsah:	0,01 – 30 m/s
	Rozlišení:	0,01 m/s
	Přesnost:	$\pm 0,03 \text{ m/s} + 4,0 \% \text{ z naměřené hodnoty v rozsahu } 0,01 - 20 \text{ m/s}$ $\pm 0,5 \text{ m/s} + 5,0 \% \text{ z naměřené hodnoty ve zbylém rozsahu}$
NTC	Rozsah:	-20 ... 70 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	$\pm 0,5 \text{ °C}$
Sonda	Rozměry (průměr x délka):	7,5 x 180 mm

	Délka kabelu:	1,5 m
Provozní podmínky	teplota okolí: -20 ... 50 °C (přístroj), -20 ... 70 °C (sonda)	
Rozměry	135 x 60 x 28 mm	
Hmotnost	cca 270 g	
Napájení	3x AA baterie (životnost 35 hodin)	
Krytí	IP40 (přístroj), IP20 (sonda)	

Anemometr testo 425 se sondou se žhaveným drátkem

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 563 425	testo 425	Včetně přepravního pouzdra a 3 ks AA baterií	3-4 týdny	13 027 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Malá kompaktní tiskárna s rozhraním Bluetooth a IrDA

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 554 621	Přenosná tiskárna testo s rozhraním Bluetooth/IrDA, včetně dobíjecí baterie, síťového adaptéru a 1 role termopapíru	3-4 týdny	8 274 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní permanentní termopapír do tiskárny

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
471 880 554 568	Permanentní termopapír pro tiskárnu testo (čitelnost údajů až 10 let)	6	3-4 týdny	863 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Katalogový-list-Termoanemometr-testo-425.pdf