

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Termostaty blokové > Termostaty blokové Ohaus  
> Termostat blokový analogový Ohaus

PDF

## Termostat blokový analogový Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.



### Základní charakteristika analogových blokových termostatů Ohaus:

- analogové ovládání teploty
- dva ovládací regulátory s označením čísel od 1 do 10; regulátor s nízkým rozsahem nastavuje teplotu od +5 do +100 °C, regulátor pro vysoké teploty nastavuje rozsah od +75 do +150 °C
- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

#### Technické údaje

| Typ                  | HB1AL                                                                        | HB2AL             | HB4AL             | HB6AL             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Počet bloků          | 1                                                                            | 2                 | 4                 | 6                 |
| Teplotní rozsah      | nízký rozsah: teplota okolí +5 ... +100 °C<br>vysoký rozsah: +75 ... +150 °C |                   |                   |                   |
| Doba ohřevu (100 °C) | cca 16 min                                                                   |                   | cca 23 min        | cca 30 min        |
| Rozměry (h x š x v)  | 315 x 203 x 89 mm                                                            | 391 x 203 x 89 mm | 429 x 203 x 89 mm | 531 x 203 x 89 mm |

**Upozornění:** U blokových termostatů Ohaus je v současné době dodací lhůta 10 až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

| Obj. číslo      | Typ   | Popis       | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 423 523 392 047 | HB1AL | Pro 1 blok  | 2-3 týdny  | 10 896 Kč |
| 423 523 392 054 | HB2AL | Pro 2 bloky | 2-3 týdny  | 14 784 Kč |
| 423 523 392 068 | HB4AL | Pro 4 bloky | Na dotaz   | 20 688 Kč |
| 423 523 392 075 | HB6AL | Pro 6 bloků | 2-3 týdny  | 29 760 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB1AL-EN.pdf

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2AL-EN.pdf

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB4AL-EN.pdf

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB6AL-EN.pdf