

Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou lázní

Výrobci a značky > Julabo

Oběhové termostaty řady Julabo CORIO C-B a C-BT jsou intuitivní zařízení s otevřenými lázněmi o objemech od 3,5 do 27 litrů. Modely jsou dostupné s lázněmi v kvalitní polykarbonátové konstrukci nebo v provedení z nerezové oceli a nabízí vhodné řešení při kontrole teploty vzorků, přípravě vzorků pro sérologii a klinickou chemii, při analýze, testování materiálů či dalších standardních laboratorních aplikacích.



Základní charakteristika oběhových termostatů Julabo CORIO C s otevřenou lázní:

- dobře čitelný LED displej, jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- přesná regulace teploty, teplotní rozsah: +20 ... 100 °C
- nerezová nebo polykarbonátová lázeň o objemu 3,5 – 27 l
- pouze pro nehořlavé kapaliny (1. stupeň ochrany dle DIN 12876-1)
- možnost připojení chladicí spirály pro dochlazování vodou z řadu
- pro standardní interní aplikace
- tichý chod
- široká nabídka [volitelného příslušenství](#)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je oběhový termostat Julabo CORIO C s nerezovou nebo polykarbonátovou lázní; víko není součástí dodávky

Technické údaje oběhového termostatu Julabo CORIO C (bez lázně)

Teplotní rozsah	+20 ... 100 °C
Teplotní stabilita	±0,03 °C
Displej	LED
Rozlišení displeje	0,01 – 0,1 °C
Topný výkon	2 kW
Max. průtok	6 l/min
Max. tlak	0,1 bar
Hloubka ponoru	166 mm
Chladicí spirála	volitelná (objednává se samostatně)

Klasifikace podle DIN 12876-1	Třída I (NFL)
Provozní podmínky	teplota okolí 5 – 40 °C
Rozměry (š x v x h)	132 x 160 x 362 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napájení	230 V

Technické údaje oběhových termostatů Julabo CORIO C s lázní a katalogové listy ke stažení

Otevřené nerezové lázně s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5)

Ke stažení / Typ	Objem	Vnější rozměry lázně (šxdxh)	Vnitřní rozměry (šxdxh)	Víko	Výpustný ventil
 CORIO C-B5	3,5 – 5 l	230 x 380 x 410 mm	150 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-B13	9 – 13 l	380 x 400 x 420 mm	300 x 180 x 150 mm	ne	ano
 CORIO C-B17	13 – 17 l	380 x 400 x 470 mm	300 x 180 x 200 mm	ne	ano
 CORIO C-B19	14 – 19 l	380 x 580 x 420 mm	300 x 350 x 150 mm	ne	ano
 CORIO C-B27	17 – 27 l	380 x 580 x 470 mm	300 x 350 x 200 mm	ne	ano

Otevřené průhledné lázně z polykarbonátu, bez výpustného ventilu

Ke stažení / Typ	Objem	Vnější rozměry lázně (šxdxh)	Vnitřní rozměry (šxdxh)	Víko	Výpustný ventil
 CORIO C-BT5	3,5 – 5 l	230 x 380 x 380 mm	150 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT9	6 – 9 l	320 x 380 x 380 mm	230 x 150 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT19	14 – 19 l	380 x 580 x 380 mm	300 x 350 x 150 mm	ne	ne
 CORIO C-BT27	20 – 27 l	380 x 580 x 430 mm	300 x 350 x 200 mm	ne	ne

Obj. číslo	Typ	Typ lázně	Objem [l]	Výpustný ventil	Dostupnost	Cena / sada
Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou nerezovou lázní s výpustným ventilem (kromě modelu C-B5):						
424 389 011 405	CORIO C-B5	Nerezová bez víka	3,5–5	Ne	3-4 týdny	28 475 Kč
424 389 011 413	CORIO C-B13	Nerezová bez víka	9–13	Ano	3-4 týdny	33 700 Kč
424 389 011 417	CORIO C-B17	Nerezová bez víka	13–17	Ano	3-4 týdny	35 825 Kč
424 389 011 419	CORIO C-B19	Nerezová bez víka	14–19	Ano	3-4 týdny	35 725 Kč
424 389 011 427	CORIO C-B27	Nerezová bez víka	17–27	Ano	3-4 týdny	39 750 Kč
Termostat oběhový Julabo CORIO C s otevřenou průhlednou lázní bez výpustného ventilu:						
424 389 011 305	CORIO C-BT5	Polykarbonátová bez víka	3,5–5	Ne	3-4 týdny	26 275 Kč
424 389 011 309	CORIO C-BT9	Polykarbonátová bez víka	6–9	Ne	3-4 týdny	27 550 Kč
424 389 011 319	CORIO C-BT19	Polykarbonátová bez víka	14–19	Ne	3-4 týdny	29 425 Kč

Obj. číslo	Typ	Typ lázně	Objem [l]	Výpustný ventil	Dostupnost	Cena / sada
424 389 011 327	CORIO C-BT27	Polykarbonátová bez víka	20–27	Ne	3-4 týdny	30 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.