

Termostat oběhový Julabo MAGIO MS a MX s nerezovou lázní

Výrobci a značky > Julabo

Původní série oběhových termostatů Julabo HE, HL, SE a SL byly nahrazeny novou sérií MAGIO.

Špičkové oběhové termostaty Julabo MAGIO MS a MX vynikají snadným ovládáním, přesnou regulací teploty až do 300 °C a vysokým výkonem. Jsou vybaveny odolnými nerezovými lázněmi a výkonným čerpadlem se sacím i tlakovým účinkem a umožňují tak cirkulaci kapaliny v uzavřeném i otevřeném okruhu. Chlazení s možností plynulé regulace v blízkosti nebo pod teplotou okolního prostředí zajišťuje integrovaná chladicí spirála. Přístroje umožňují programování teplotních ramp i připojení externího teplotního čidla PT100 a představují ideální řešení i pro nejnáročnější laboratorní aplikace.



MS-BC4



MS-BC4

Základní charakteristika oběhových termostatů Julabo MAGIO MS a MX:

- přehledný dotykový 7" TFT displej s vysokým rozlišením
- intuitivní ovládání, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků), integrovaná funkce nápovědy, snadná obsluha
- možnost programování teplotních ramp (až 8 programů s možností nastavení 60 kroků pro každý program)
- vylepšené výstražné funkce (vizuální i akustický alarm, automatické vypnutí v případě vysoké teploty nebo nízké hladiny kapaliny)
- teplotní rozsah: +20 až 300 °C, přesná regulace teploty, 10bodová kalibrace
- nerezová lázeň s víkem a výpustným ventilem (design víka pro minimální kondenzaci), kvalitní tepelná izolace
- možnost práce s hořlavou temperační kapalinou v lázni (3. stupeň ochrany dle DIN 12876-1)
- plynule nastavitelné čerpadlo s kombinovaným tlakovým a sacím účinkem (umožňuje cirkulaci kapaliny i v uzavřeném vnějším okruhu – připojovací hadice nejsou součástí dodávky přístroje), integrované přípojky čerpadla (M16x1 samec)
- integrovaná chladicí spirála pro dochlazování vodou z vodovodního řadu
- rozhraní USB, Ethernet, RS232
- možnost připojení externího teplotního čidla PT100 (není součástí dodávky přístroje, objednává se samostatně)
- široká nabídka volitelného příslušenství (připojovací sada hadic pro externí aplikace, externí čerpadlo pro zvýšení tlaku nebo průtoku, různé typy adaptérů, redukcí a hadic, uzavírací a solenoidové ventily, analogové rozhraní, různé druhy kabelů a konvertorů mezi rozhraními, externí teplotní čidlo PT100, temperační kapaliny, víko lázně se speciální chladicí cívkou, kalibrační a výrobní certifikáty, software atd.) – v případě zájmu nás neváhejte [kontaktovat](#)
- podrobnější technické údaje naleznete níže v katalogových listech ke stažení

Technické údaje oběhových termostatů Julabo MAGIO MS a MX s nerezovou lázní					
Typ		MS-BC4	MX-BC6	MX-BC12	MX-BC26
Objem lázně		3 – 4,5 l	4,5 – 6 l	8,5 – 12 l	19 – 26 l
Vnitřní rozměry lázně (š x d x h)		130 x 150 x 150 mm	130 x 150 x 200 mm	220 x 150 x 200 mm	260 x 350 x 200 mm
Hloubka ponoru		150 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Topný výkon		2 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Teplota	Rozsah	+20 ... 300 °C			
	Rozlišení	0,01 °C			
	Přesnost	±0,01 °C			
	Kalibrace	až 10bodová			
Ovládání		dotykový 7" TFT displej			
Časovač		00:00 minut – 99:59 hod			
Výkon čerpadla	Průtok	16 – 31 l/min			
	Tlak	0,24 – 0,92 bar			
	Sání	0,03 – 0,4 bar			
Viskozita		max. 70 cSt			
Klasifikace podle DIN 12876-1		třída III (FL)			
Chladicí spirála		integrovaná			
Aplikace		interní i externí			
Rozhraní		USB A, USB B, Ethernet, RS232			
Konektory		pro externí teplotní čidlo PT100			
Provozní podmínky		teplota okolí 10 – 40 °C			
Vnější rozměry (š x d x v)		230 x 410 x 420 mm	240 x 440 x 470 mm	330 x 490 x 470 mm	390 x 620 x 480 mm
Hmotnost		11,1 kg	12,8 kg	14,6 kg	21,4 kg
Napájení		230 V			
Krytí		IP21			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Topný výkon [kW]	Dostupnost	Cena / sada
424 389 032 504	MS-BC4	3 – 4,5	+20 ... 300	2	4-6 týdnů	108 825 Kč
424 389 033 506	MX-BC6	4,5 – 6	+20 ... 300	3	4-6 týdnů	117 225 Kč
424 389 033 512	MX-BC12	8,5 – 12	+20 ... 300	3	4-6 týdnů	123 850 Kč
424 389 033 526	MX-BC26	19 – 26	+20 ... 300	3	4-6 týdnů	132 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojany na zkumavky

Obj. číslo	Popis	Vhodný pro typ	Dostupnost	Cena / ks
424 389 970 320 1	Stojan pro 30 zkumavek (průměr x délka: 17 x 100 mm), nerez ocel, použitelný do 150 °C	MS-BC4, MX-BC6	3-4 týdny	2 425 Kč
424 389 970 321 1	Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 12/13 x 75 mm), nerez ocel, použitelný do 150 °C	MS-BC4, MX-BC6	3-4 týdny	2 425 Kč
424 389 970 322 1	Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 10/11 x 40 mm), nerez ocel, použitelný do 150 °C	MS-BC4, MX-BC6	3-4 týdny	2 425 Kč
424 389 970 323 1	Stojan pro 10 ks 50ml zkumavek typu Falcon, nerez ocel, použitelný do 150 °C	MS-BC4, MX-BC6	3-4 týdny	2 425 Kč
424 389 970 506 1	Stojan výškově nastavitelný, nerez ocel	MX-BC26	3-4 týdny	8 925 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Julabo-Heating-Circulator-MAGIO-MS-BC4-EN.pdf
-  Data-Sheet-Julabo-Heating-Circulator-MAGIO-MX-BC6-EN.pdf
-  Data-Sheet-Julabo-Heating-Circulator-MAGIO-MX-BC12-EN.pdf
-  Data-Sheet-Julabo-Heating-Circulator-MAGIO-MX-BC26-EN.pdf

Video k produktu

-  Oběhové termostaty Julabo Magio MS a MX
-  Oběhové termostaty Julabo Magio MS a MX, ukázka menu a nastavení
-  Oběhové termostaty Julabo Magio MS a MX, externí aplikace