

Termostat oběhový Lauda ECO s otevřenou polykarbonátovou lázní

Výrobci a značky > Lauda

Oběhové termostaty Lauda ECO Silver a ECO Gold s průhlednou lázní jsou určeny pro práci v uzavřených systémech při teplotách 20 až 100 °C. K dispozici jsou 4 typy polykarbonátové lázně o objemu 6 až 20 litrů. Čerpadlo se šesti nastavitelnými stupni výkonu a snadná regulace průtoku mezi vnitřní a vnější cirkulací z nich dělají skvělého pomocníka do všech typů laboratoří. Svě uplatnění najdou při temperování vzorků, při přípravě vzorků pro sérologii a klinickou chemii, při analýze, testování materiálů a dalších standardních laboratorních aplikacích.



ECO Silver ET 6 S

Základní charakteristika oběhových termostatů Lauda ECO s otevřenou polykarbonátovou lázní:

- 2 modelové řady: ECO Silver (ECO S) s LCD displejem a ECO Gold (ECO G) s TFT displejem
- teplotní rozsah: 20 – 100 °C
- polykarbonátová lázeň o objemu 6 – 20 l
- integrované čerpadlo se šesti stupni výkonu (umožňuje cirkulaci kapaliny i v uzavřených vnějších okruzích - připojovací sada [Pump set](#) není součástí dodávky a objednává se samostatně)
- rozhraní USB (další rozhraní jsou k dispozici ve formě přídatných modulů - v případě zájmu nás neváhejte [kontaktovat](#))
- podrobnější informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je oběhový termostat Lauda ECO Silver nebo ECO Gold s polykarbonátovou lázní (lázeň nemá víko ani výpustný kohout)

Technické údaje oběhových termostatů Lauda ECO Silver s otevřenou polykarbonátovou lázní

Typ	ET 6 S	ET 12 S	ET 15 S	ET 20 S
Displej	LCD			
Rozlišení displeje	0,01 °C			
Teplotní rozsah	20 – 100 °C			
Teplotní stabilita	±0,01 K			
Topný výkon	2 kW			
Výkon čerpadla	22 l/min; 0,55 bar			
Provozní podmínky	teplota okolí 5 – 40 °C			
Rozhraní	mini USB			
Objem lázně	5,0 – 6,0 l	9,5 – 12,0 l	13,5 – 15,0 l	15,0 – 20,0 l

Využitelný rozměr lázně (š x d x h)	130 x 285 x 160 mm	300 x 175 x 160 mm	275 x 130 x 310 mm	300 x 350 x 160 mm
Celkové rozměry (š x d x v)	143 x 433 x 349 mm	322 x 331 x 389 mm	428 x 148 x 532 mm	322 x 506 x 389 mm
Hmotnost	5 kg	7 kg	7 kg	10 kg
Příkon	2,1 kW			
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Technické údaje oběhových termostatů Lauda ECO Gold s otevřenou polykarbonátovou lázní

Typ	 ET 6 G	 ET 12 G	 ET 15 G	 ET 20 G
Displej	barevný grafický TFT			
Rozlišení displeje	0,01 °C			
Teplotní rozsah	20 – 100 °C			
Teplotní stabilita	±0,01 K			
Topný výkon	2,6 kW			
Výkon čerpadla	22 l/min; 0,55 bar			
Provozní podmínky	teplota okolí 5 – 40 °C			
Rozhraní	mini USB			
Objem lázně	5,0 – 6,0 l	9,5 – 12,0 l	13,5 – 15,0 l	15,0 – 20,0 l
Využitelný rozměr lázně (š x d x h)	130 x 285 x 160 mm	300 x 175 x 160 mm	275 x 130 x 310 mm	300 x 350 x 160 mm
Celkové rozměry (š x d x v)	143 x 433 x 349 mm	322 x 331 x 389 mm	428 x 148 x 532 mm	322 x 506 x 389 mm
Hmotnost	5 kg	8 kg	7 kg	10 kg
Příkon	2,7 kW			
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Oběhový termostat Lauda ECO Silver s otevřenou průhlednou lázní

Obj. číslo	Typ	Objem lázně [l]	Víko	Výpustný ventil	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / sada
424 560 101 096	ET 6 S	5,0 – 6,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	56 750 Kč
424 560 101 097	ET 12 S	9,5 – 12,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	65 500 Kč
424 560 101 098	ET 15 S	13,5 – 15,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	66 000 Kč
424 560 101 099	ET 20 S	15,0 – 20,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	66 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Oběhový termostat Lauda ECO Gold s otevřenou průhlednou lázní

Obj. číslo	Typ	Objem lázně [l]	Víko	Výpustný ventil	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / sada
424 560 101 100	ET 6 G	5,0 – 6,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	70 000 Kč
424 560 101 101	ET 12 G	9,5 – 12,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	78 750 Kč
424 560 101 102	ET 15 G	13,5 – 15,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	79 250 Kč
424 560 101 103	ET 20 G	15,0 – 20,0	Ne	Ne	20 – 100	4-6 týdnů	79 250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.