

Termostat oběhový Witeg Wise Circu WCH

Výrobci a značky > Witeg

Kvalitní oběhové termostaty z nerez oceli jsou určeny pro temperaci vzorků přímo v lázni nebo pro temperaci menších vnějších systémů. Výkonné čerpadlo společně s Digital Fuzzy regulátorem zajišťuje teplotní stabilitu média a o bezpečnost se stará elektronický kontrolní systém, který kontroluje teplotu média, výšku hladiny nebo případný únik kapaliny.

Základní charakteristika termostatů Wise Circu WCH:

- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (včetně opožděného startu)
- alarm (pro oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby)
- možnost zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové ploché víko



Technické údaje				
Typ	WCH-8	WCH-12	WCH-22	WCH-30
Využitelný prostor lázně (v x š x h) [mm]	155 x 180 x 130	155 x 250 x 130	155 x 340 x 250	200 x 340 x 250
Vnitřní rozměry lázně (v x š x h) [mm]	155 x 180 x 320	155 x 250 x 320	155 x 340 x 440	200 x 340 x 440
Vnější rozměry termostatu (v x š x h) [mm]	569 x 303 x 443	569 x 373 x 443	569 x 463 x 563	614 x 436 x 563
Objem [l]	8	12	22	30
Topný výkon [W]	1000	1500	2200	2500
Teplotní rozsah [°C]	+5 nad teplotou okolí až +250			
Přesnost [°C]	±0,1			
Teplotní čidlo	PT100			
Displej	podsvícený LCD			
Časovač	99 hod 59 min			
Výkon čerpadla [l/min]	16			
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
425 500 380 108	WCH-8	8	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	35 639 Kč
425 500 380 112	WCH-12	12	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	36 471 Kč
425 500 380 122	WCH-22	22	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	38 751 Kč
425 500 380 130	WCH-30	30	+5 nad teplotou okolí až +250	10-12 týdnů	39 688 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Water-Bath-WCH-EN.pdf