

Termostat oběhový Witeg Wise Circu WCL, ultra chlazený

Výrobci a značky > Witeg

Termostaty WCL jsou vhodné na použití nehořlavých kapalin k temperaci vzorků v lázni nebo temperace menších vnějších systémů. Výkonné čerpadlo společně s Digital Fuzzy regulátorem zajišťuje teplotní stabilitu média a o bezpečnost se stará elektronický kontrolní systém, který hlídá teplotu média, výšku hladiny nebo případný únik kapaliny.



Základní charakteristika termostatů Wise Circu WCL:

- automaticky regulovaný chladicí systém (šetří kompresor i energii)
- paměť posledních nastavených parametrů
- časovač (včetně opožděného startu)
- alarm (pro oznámení chybového stavu nebo konce nastavené doby)
- možnost zablokovat aktuální nastavení proti nechtěným změnám
- rozhraní RS232C pro možnost propojení s PC
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nerezové ploché víko

Technické údaje				
Typ	WCL-8	WCL-12	WCL-22	WCL-30
Využitelný prostor lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 153	150 x 230 x 181	200 x 290 x 220	200 x 330 x 290
Vnitřní rozměry lázně (v x š x h) [mm]	150 x 175 x 320	150 x 230 x 350	200 x 290 x 390	200 x 330 x 460
Vnější rozměry termostatu (v x š x h) [mm]	807 x 400 x 523	807 x 400 x 523	850 x 483 x 563	906 x 494 x 633
Objem [l]	8	12	22	30
Topný výkon [W]	1000	1500	2000	2200
Teplotní rozsah [°C]	-35 ... +150			
Přesnost [°C]	±0,1			
Teplotní čidlo	PT100			
Displej	podsvícený LCD			
Časovač	99 hod 59 min			
Výkon čerpadla [l/min]	25			
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
425 500 330 408	WCL-8	8	-35 ... +150	10-12 týdnů	68 488 Kč
425 500 330 212	WCL-12	12	-35 ... +150	10-12 týdnů	72 207 Kč
425 500 330 222	WCL-22	22	-35 ... +150	3-4 týdny	79 286 Kč
425 500 330 230	WCL-30	30	-35 ... +150	10-12 týdnů	91 456 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Water-Bath-WCL-EN.pdf