

## Topná deska Gestigkeit, série A

### Sklokeramická pracovní plocha

Teplotní rozsah 50 až 500 °C

Série A nabízí 5 modelů topných desek se sklokeramickým povrchem CERAN, který vyniká vysokou mechanickou, tepelnou a chemickou odolností. Odolává teplotním šokům i působení kyselin a je vhodný i pro náročné aplikace. Topné desky série A se uplatní ve všech typech laboratoří.



### Základní charakteristika topných desek série A:

- 5 modelů, které se liší rozměrem pracovní plochy
- analogové ovládání pomocí otočného knoflíku
- teplotní rozsah: 50 – 500 °C (doba ohřevu na 500 °C cca 8 minut)
- elektronická regulace teploty, integrované teplotní čidlo NiCr-Ni
- rovnoměrné rozložení teploty
- sklokeramický povrch CERAN (extrémně odolný proti poškození a změnám teplot, odolný vůči kyselinám)
- hliníkové tělo, plášť z nerezové oceli, výškově nastavitelné nožičky pro zajištění stability a rovnováhy (až do výšky 8 mm), napájecí kabel se zástrčkou Schuko (kromě modelů s napájením 3x 400 V, které jsou dodávány s kabelem bez zástrčky)

**i** Typ 4 A je vybaven závitů pro 4 stojanové tyče (ve vzdálenosti 100 mm od sebe). Tyče se objednávají samostatně.

### Technické údaje

| Typ  | Teplotní rozsah [°C] | Pracovní plocha [mm] | Celkové rozměry (š x h x v) [mm] | Příkon [kW] | Napájení        |
|------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 4 A  | 50 – 500             | 430 x 140            | 440 x 300 x 100                  | 1,5         | 230 V, 50/60 Hz |
| 11 A |                      | 280 x 280            | 290 x 410 x 100                  | 2,0         |                 |
| 22 A |                      | 280 x 430            | 290 x 560 x 100                  | 3,0         |                 |
| 33 A |                      | 430 x 430            | 440 x 560 x 100                  | 4,4         | 3x 400 V, N+PE  |
| 44 A |                      | 580 x 430            | 590 x 560 x 100                  | 5,7         |                 |

## Topné desky série A

| Obj. číslo      | Typ  | Teplotní rozsah [°C] | Pracovní plocha [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| 211 011 004 004 | 4 A  | 50 až 500            | 430 x 140            | 3-4 týdny  | 22 975 Kč |
| 211 011 004 011 | 11 A | 50 až 500            | 280 x 280            | 3-4 týdny  | 28 400 Kč |
| 211 011 004 022 | 22 A | 50 až 500            | 280 x 430            | 3-4 týdny  | 33 075 Kč |
| 211 011 004 033 | 33 A | 50 až 500            | 430 x 430            | 3-4 týdny  | 36 600 Kč |
| 211 011 004 044 | 44 A | 50 až 500            | 580 x 430            | 3-4 týdny  | 40 900 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Volitelné příslušenství pro typ A 4: Stojanová tyč

| Obj. číslo        | Popis                                                       | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 211 011 001 012 5 | Stojanová tyč o Ø 12 mm a délce 660 mm pro topnou desku 4 A | 3-4 týdny  | 775 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.