

Třepačka Heidolph Duomax 1030, 2D kymácivý pohyb

Výrobci a značky > Heidolph

Třepačka Duomax 1030 s 2D kymácivým pohybem je vhodná především pro třepání kultivačních nádob.

Základní charakteristika třepaček Duomax 1030:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení rychlosti třepání
- úhel náklonu 5° pro jemný pohyb
- časovač s akustickým signálem při vypnutí chodu (po uplynutí nastaveného času)
- dobrá stabilita i na vlhkém povrchu (díky nízkému těžišti)
- bezúdržbový motor
- možnost osazení [inkubátorem](#) (pro třepání vzorků při konstantní teplotě)
- jako [volitelné příslušenství](#) lze objednat nástavec pro určitý počet Erlenmeyerových baněk, perforovanou desku typu 1000 pro individuální osazení [svorkami pro Erlenmeyerovy baňky](#), nástavec pro dělicí nálevky nebo nástavec s upínacími válci, který umožňuje upevnění různých velikostí nádob
- **informace k dodávce:** třepačky se dodávají bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační); součástí dodávky je protiskluzová gumová podložka



Technické údaje	
Typ	Duomax 1030/5
Druh pohybu	2D kymácivý pohyb
Úhel náklonu [°]	5
Frekvence kmitů [min ⁻¹]	2 – 50
Ovládání	analogové
Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod
Rozměry třepací desky [mm]	290 x 258
Maximální zatížení [kg]	5
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	185 x 320 x 375
Hmotnost [kg]	8
Napájení [V]	230

Krytí	IP20
-------	------

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 433 220 500	Duomax 1030 s úhlem náklonu 5° (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	3-4 týdny	45 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Duomax-1030-EN.pdf