

Přístroje pro mechanické operace > Třepačky > Třepačky Heidolph
> Třepačka Heidolph Polymax 1040/2040, 3D kymácivý pohyb

PDF

Třepačka Heidolph Polymax 1040/2040, 3D kymácivý pohyb

Výrobci a značky > Heidolph

Třepačky Polymax s 3D kymácivým pohybem jsou vhodné pro různé typy laboratorních nádob (Erlenmeyerovy baňky, Petriho misky, kultivační láhve atd.).



Polymax 1040



Polymax 2040

Základní charakteristika třepaček Polymax 1040/2040:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení rychlosti třepání
- úhel náklonu 5° pro jemný pohyb
- časovač s akustickým signálem při vypnutí chodu (po uplynutí nastaveného času)
- dobrá stabilita i na vlhkém povrchu (díky nízkému těžišti)
- bezúdržbový motor
- Polymax 1040 je možné osadit [inkubátorem](#) (pro třepání vzorků při konstantní teplotě)
- **informace k dodávce:** třepačky se dodávají bez příslušenství (obrázky jsou pouze ilustrační); součástí dodávky je protiskluzová gumová podložka

Nabídka volitelného příslušenství

Polymax 1040	jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec pro určitý počet Erlenmeyerových baněk, nástavec pro dělicí nálevky, nástavec s upínacími válci, který umožňuje upevnění různých velikostí nádob nebo perforovanou desku typu 1000 pro individuální osazení svorkami pro Erlenmeyerovy baňky
Polymax 2040	jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec bez upínacích válců, patrový nástavec nebo perforovanou desku typu 2000 pro individuální osazení držáky pro dělicí nálevky nebo svorkami pro Erlenmeyerovy baňky

Technické údaje

Typ	Polymax 1040/5	Polymax 2040/5
Druh pohybu	3D kymácivý pohyb	
Úhel náklonu [°]	5	
Frekvence kmitů [min ⁻¹]	2 – 50	2,5 – 50
Ovládání	analogové	
Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod	

Displej	ne	digitální zobrazení otáček
Rozměry třepací desky [mm]	290 x 258	390 x 340
Maximální zatížení [kg]	5	10
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	195 x 320 x 375	208 x 426 x 435
Hmotnost [kg]	8	16
Napájení [V]	230	
Krytí	IP40	IP20

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 434 220 500	Polymax 1040 s úhlem náklonu 5° (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	2-3 týdny	44 550 Kč
392 424 000 500	Polymax 2040 s úhlem náklonu 5° (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	2-3 týdny	73 050 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Polymax-1040-EN.pdf



Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Polymax-2040-EN.pdf