

Třepačka Heidolph Rotamax 120 a Unimax 1010/2010, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky > Heidolph

Třepačky Rotamax a Unimax s horizontálním kruhovým pohybem jsou vhodné pro třepání Petriho misek a Erlenmeyerových baněk.



Unimax 2010

Základní charakteristika třepaček Rotamax 120 a Unimax 1010/2010:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení rychlosti třepání
- časovač s akustickým signálem při vypnutí chodu (po uplynutí nastaveného času)
- dobrá stabilita i na vlhkém povrchu (díky nízkému těžišti)
- bezúdržbový motor
- Unimax 1010 je možné osadit [inkubátorem](#) (pro třepání vzorků při konstantní teplotě)
- **informace k dodávce:** třepačky se dodávají bez příslušenství; součástí dodávky je protiskluzová gumová podložka

Nabídka volitelného příslušenství

Rotamax 120	jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec s upínacími válci, který umožňuje upevnění různých velikostí nádob nebo perforovanou desku typu 100 pro individuální osazení svorkami pro Erlenmeyerovy baňky
Unimax 1010	jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec pro určitý počet Erlenmeyerových baněk, nástavec pro dělicí nálevky, nástavec s upínacími válci, který umožňuje upevnění různých velikostí nádob nebo perforovanou desku typu 1000 pro individuální osazení svorkami pro Erlenmeyerovy baňky
Unimax 2010	jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec bez upínacích válců, patrový nástavec nebo perforovanou desku typu 2000 pro individuální osazení držáky pro dělicí nálevky nebo svorkami pro Erlenmeyerovy baňky

Technické údaje

Typ	Rotamax 120	Unimax 1010	Unimax 2010
Druh pohybu	horizontální kruhový		
Frekvence kmitů [min ⁻¹]	20 – 300	30 – 500	20 – 400
Amplituda kmitů [mm]	20	10	20
Ovládání	analogové	digitální nastavení času, analogové nastavení otáček	analogové

Displej	ne	digitální zobrazení otáček a času	digitální zobrazení otáček
Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod	časovač nebo trvalý chod	časovač nebo trvalý chod
Rozměry třepací desky [mm]	220 x 220	290 x 258	390 x 340
Maximální zatížení [kg]	2	5	10
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	125 x 245 x 310	125 x 320 x 375	135 x 426 x 435
Hmotnost [kg]	5,5	8	16
Napájení [V]	230		
Krytí	IP30	IP40	IP20

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 444 120 000	Rotamax 120 (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	2-3 týdny	33 725 Kč
392 431 231 000	Unimax 1010 (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	2-3 týdny	45 475 Kč
392 421 002 000	Unimax 2010 (včetně protiskluzové podložky, bez nástavců)	2-3 týdny	66 800 Kč
Set s inkubátorem 1000:			
392 431 231 900	Unimax 1010 SET (třepačka Unimax 1010, inkubátor 1000 a plexi kryt vysoký)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Rotamax-120-EN.pdf
-  Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Unimax-1010-EN.pdf
-  Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Unimax-2010-EN.pdf