

Třepačky > Třepačky Heidolph > Třepačka Heidolph Vibramax 100, horizontální kruhový a vibrační pohyb

PDF

Třepačka Heidolph Vibramax 100, horizontální kruhový a vibrační pohyb

Výrobci a značky > Heidolph

Třepačky Vibramax s horizontálním kruhovým a vibračním pohybem jsou určeny pro třepání zkumavek, láhví a Erlenmeyerových baněk.

Základní charakteristika třepačky Vibramax 100:

- jednoduché ovládání, snadná obsluha
- plynulé nastavení frekvence třepání
- časovač s akustickým signálem při vypnutí chodu (po uplynutí nastaveného času)
- dobrá stabilita i na vlhkém povrchu (díky nízkému těžišti)
- bezúdržbový motor
- vhodná pro třepání vzorků ve větších nádobách (jako volitelné příslušenství lze objednat nástavec s upínacími válci, který umožňuje upevnění různých velikostí nádob nebo perforovanou desku typu 100 pro individuální osazení [svorkami pro Erlenmeyerovy baňky](#))
- **informace k dodávce:** součástí dodávky třepačky je protiskluzová gumová podložka



Technické údaje	
Typ	Vibramax 100
Druh pohybu	horizontální kruhový a vibrační
Frekvence kmitů [min ⁻¹]	150 – 1350
Amplituda kmitů [mm]	3
Ovládání	analogové
Pracovní režim	časovač nebo trvalý chod
Rozměry třepací desky [mm]	220 x 220
Maximální zatížení [kg]	2
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	125 x 245 x 310
Hmotnost [kg]	5,5
Napájení [V]	230
Krytí	IP30

Třepačka Vibramax 100

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 442 120 000	Vibramax 100	Včetně protiskluzové podložky, bez nástavců	2-3 týdny	27 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavec s válci, deska s otvory

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 498 100 000 2	Nástavec se dvěma upínacími pružnými válci	2-3 týdny	3 325 Kč
392 100 800 708 2	Náhradní upínací pružný válec	2-3 týdny	1 000 Kč
392 495 910 000 2	Deska perforovaná (typ 100), pro individuální osazení svorkami pro baňky dle Erlenmeyera	2-3 týdny	2 075 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Heidolph-Shaker-Vibramax-100-EN.pdf