

Třepačka IKA HS 260, horizontální přímočarý pohyb

Výrobci a značky > IKA

Série HS 260 nabízí dva modely třepaček s maximálním zatížením 7,5 kg. Široká nabídka nástavců umožňuje práci s různými typy laboratorního skla.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika třepaček HS 260 basic a control:

- model **basic**: displej ve formě LED diod (zobrazení rychlosti a času)
- model **control**: LCD displej (zobrazení rychlosti, času a provozního režimu), možnost automatického vzorkování řízeného robotem, rozhraní RS232
- jednoduché ovládání pomocí otočných knoflíků
- časovač nebo trvalý chod
- vhodné pro téměř všechny velikosti a tvary nádob
- **informace k dodávce**: součástí dodávky přístroje **nejsou nástavce** (objednávají se samostatně)

Technické údaje		
Typ	HS 260 basic	HS 260 control
Druh pohybu	horizontální přímočarý	
Frekvence kmitů	20 – 300 min ⁻¹	10 – 300 min ⁻¹
Amplituda kmitů	20 mm	
Ovládání	otočné knoflíky	
Displej	řada LED diod	2x LCD
Pracovní režim	časovač 5 – 50 min nebo trvalý chod	časovač 1 – 599 min nebo trvalý chod
Maximální zatížení	7,5 kg (včetně nástavce)	
Rozhraní	analogový výstup	RS232, analogový výstup
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 50 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (v x š x h)	100 x 360 x 420 mm	
Hmotnost	8,2 kg	8,8 kg

Napájení	230 V
Krytí	IP21

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 483 066 600	HS 260 basic	Bez nástavce	2-3 týdny	74 050 Kč
426 483 066 700	HS 260 control	Bez nástavce	2-3 týdny	92 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství: Nástavce a deska s otvory pro uchycení Erlenmeyerových baněk

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 483 120 600	AS 260.3	Nástavec se silikonovou podložkou (pro vzorky s nízkou viskozitou, Petriho misky, kultivační láhve); pracovní plocha: 320 x 320 mm	2-3 týdny	3 749 Kč
426 488 017 400	AS 260.1	Nástavec univerzální včetně upínacích válců a upevňovacích šroubů; pracovní plocha: 320 x 320 mm	2-3 týdny	17 150 Kč
426 483 120 900	AS 260.5	Nástavec pro dělicí nálevky; kapacita: 6x 50 ml, 5x 100 ml, 3x 250 ml, 3x 500 ml; rozměry: 334 x 425 x 145 mm	2-3 týdny	17 861 Kč
426 483 115 500	AS 260.2	Deska s otvory pro osazení svorkami pro uchycení baněk dle Erlenmeyera (bez svorek); kapacita: 56x AS 2.1 nebo 23x AS 2.2 nebo 23x AS 2.3 nebo 11x AS 2.4 nebo 9x AS 2.5 nebo 5x AS 2.6	2-3 týdny	4 459 Kč

Svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na desku AS 260.2:

396 971 234 300 2	AS 2.1	Svorka pro 25ml baňku	2-3 týdny	772 Kč
396 971 234 400 2	AS 2.2	Svorka pro 50ml baňku	2-3 týdny	772 Kč
396 971 234 500 2	AS 2.3	Svorka pro 100ml baňku	2-3 týdny	772 Kč
396 971 234 600 2	AS 2.4	Svorka pro 200/250ml baňku	2-3 týdny	1 446 Kč
396 971 234 700 2	AS 2.5	Svorka pro 500ml baňku	2-3 týdny	1 446 Kč
396 973 819 300 2	AS 2.6	Svorka pro 1000ml baňku	2-3 týdny	1 446 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-IKA-Shaker-HS-260-basic-EN.pdf



Data-Sheet-IKA-Shaker-HS-260-control-EN.pdf