

Třepačka Kavalier LT 3, horizontální přímočarý pohyb

Laboratorní třepačka LT 3 s přímočarým pohybem je určena pro aplikace s celkovým zatížením do 4 kg. Slouží k promíslení roztoků o různé viskozitě. Svě uplatnění najde ve všech typech laboratoří.

Základní charakteristika třepačky Kavalier LT 3:

- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynule nastavitelná frekvence třepání (analogové ovládání pomocí otočného knoflíku)
- možnost nastavení amplitudy kmitů
- digitální časovač
- volitelné příslušenství za příplatek (objednává se samostatně): upínací nástavce pro různé druhy nádob
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je samostatný přístroj bez upínacích nástavců (nástavce se objednávají samostatně)



Fotogalerie třepačky Kavalier LT 3 s upínacím nástavcem s pryžovými opěrkami pro větší láhve a baňky:

Technické údaje	
Druh pohybu	horizontální přímočarý
Frekvence kmitů	50 – 170 min ⁻¹ (±10 %)
Amplituda kmitů	4 – 40 mm
Rozměry třepací desky	410 x 260 mm
Maximální zatížení	4 kg
Rozměry (v x š x h)	300 x 410 x 260 mm
Hmotnost	17,5 kg
Napájení	230 V

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 521 211 420	Třepačka laboratorní LT 3 (samostatný přístroj bez nástavců)	2-3 týdny	29 925 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Upínací nástavce pro různé typy nádob

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / sada
396 521 211 421	Upínací rám pro zkumavky	2-3 týdny	4 200 Kč
396 521 211 422	Upínací nástavec s pryžovými opěrkami pro větší láhve a baňky	2-3 týdny	3 000 Kč
396 521 211 423	Upínací hřebeny s pryžovými šňůrami pro menší láhve a baňky	2-3 týdny	1 350 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.