

## Váhy potravinářské Ohaus Valor 4000

Výrobci a značky > Ohaus

Pro potravinářské váhy série Valor 4000 je samozřejmostí rychlá odezva, bezdotykové ovládání (pro tárování), několik pracovních režimů a voděodolná konstrukce. V nabídce jsou váhy v plastovém nebo nerezovém provedení. Pro použití v přímém obchodním styku jsou k dispozici modely s EC typovou zkouškou.



V41PW

V41XW

### Základní charakteristika potravinářských vah Valor 4000:

- oboustranný LED displej umožňující efektivní provoz
- bezdotykové ovládání na zadním displeji (pro tárování) - umožňuje simultánní použití vah dvěma operátory
- polykarbonátová ochrana předního i zadního ovládacího panelu (odolnost proti poškození ostrými předměty)
- vnitřní konstrukce zajišťující odtok vody (bezpečné použití pro vážení tekutin i ve vlhkém prostředí)
- podsvícená libela pro správné usazení vah, indikátor stability, indikace stavu baterie
- indikace pro kontrolní vážení (žlutá, červená a zelená LED dioda)
- vysoká stabilita (nastavitelné protiskluzové nožičky)
- snadné čištění díky hladkému povrchu, voděodolnost (IP68)
- certifikace NSF; splňují standardy HACCP systému kvality; modely s EC typovou zkouškou splňují předpisy směrnic OIML a NAWI pro použití v průmyslu, skladech i laboratořích
- volitelné příslušenství za příplatek: [kalibrační závaží](#), nerezová vážná deska 225 x 300 mm – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- podrobnější informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

#### Technické údaje

| Typ             | V41PW (plastové provedení)                                                                                         | V41XW (nerezové provedení) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ovládání        | jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek                                                                           |                            |
| Displej         | dobře čitelný přední a zadní LED displej (výška číslic 20,5 mm)                                                    |                            |
| Pracovní režimy | vážení , procentuální vážení , kontrolní vážení , sčítání                                                          |                            |
| Jednotky vážení | g, kg                                                                                                              |                            |
| Čas stabilizace | ≤0,5 s                                                                                                             |                            |
| Kalibrace       | externí kalibrace<br>( <a href="#">kalibrační závaží</a> je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek) |                            |

|                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální přetížení vah        | do 150 % kapacity                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Konstrukce (Flow-Thru design ) | odnímatelná nerezová vážní deska<br>tělo vah z ABS plastu<br>IR senzor při zadním displeji (pro tárování)<br>nastavitelné nožičky<br>transportní rukojeť | odnímatelná nerezová vážní deska<br>tělo vah z nerez<br>IR senzor při zadním displeji (pro tárování)<br>nastavitelné nožičky<br>transportní rukojeť |
| Rozměry vážní desky            | 190 x 242 mm                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Celkové rozměry (š x d x v)    | 280 x 256 x 121 mm                                                                                                                                       | 288 x 256 x 124 mm                                                                                                                                  |
| Hmotnost                       | 3 kg                                                                                                                                                     | 3,9 kg                                                                                                                                              |
| Napájení                       | zabudovaný dobíjecí akumulátor nebo univerzální adaptér 100–240 VAC                                                                                      |                                                                                                                                                     |

| Obj. číslo                                                                               | Kat. číslo | Typ           | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [kg] | Dostupnost | Cena / ks |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
| <b>Plastové provedení (nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu):</b>                 |            |               |                    |                      |               |            |           |
| 467 520 072 307                                                                          | 30072307   | V41PWE1501T   | 0,2                | -                    | 1,5           | 1-2 týdny  | 9 360 Kč  |
| 467 520 072 308                                                                          | 30072308   | V41PWE3T      | 0,5                | -                    | 3             | 1-2 týdny  | 9 360 Kč  |
| 467 520 072 309                                                                          | 30072309   | V41PWE6T      | 1                  | -                    | 6             | 1-2 týdny  | 9 360 Kč  |
| 467 520 072 310                                                                          | 30072310   | V41PWE15T     | 2                  | -                    | 15            | 1-2 týdny  | 9 360 Kč  |
| <b>Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (plastové provedení):</b> |            |               |                    |                      |               |            |           |
| 467 520 035 653                                                                          | 30035653   | V41PWE1501T-M | 0,2                | 0,5                  | 1,5           | 1-2 týdny  | 10 800 Kč |
| 467 520 035 654                                                                          | 30035654   | V41PWE3T-M    | 0,5                | 1                    | 3             | 1-2 týdny  | 10 800 Kč |
| 467 520 035 655                                                                          | 30035655   | V41PWE6T-M    | 1                  | 2                    | 6             | 1-2 týdny  | 10 800 Kč |
| 467 520 035 656                                                                          | 30035656   | V41PWE15T-M   | 2                  | 5                    | 15            | 1-2 týdny  | 10 800 Kč |
| <b>Nerezové provedení (nerezová vážní deska, tělo vah z nerez):</b>                      |            |               |                    |                      |               |            |           |
| 467 520 072 311                                                                          | 30072311   | V41XWE1501T   | 0,2                | -                    | 1,5           | 1-2 týdny  | 11 160 Kč |
| 467 520 072 312                                                                          | 30072312   | V41XWE3T      | 0,5                | -                    | 3             | 1-2 týdny  | 11 160 Kč |
| 467 520 072 313                                                                          | 30072313   | V41XWE6T      | 1                  | -                    | 6             | 1-2 týdny  | 11 160 Kč |
| 467 520 072 314                                                                          | 30072314   | V41XWE15T     | 2                  | -                    | 15            | 1-2 týdny  | 11 160 Kč |
| <b>Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (nerezové provedení):</b> |            |               |                    |                      |               |            |           |
| 467 520 035 663                                                                          | 30035663   | V41XWE1501T-M | 0,2                | 0,5                  | 1,5           | 1-2 týdny  | 12 840 Kč |
| 467 520 035 664                                                                          | 30035664   | V41XWE3T-M    | 0,5                | 1                    | 3             | 1-2 týdny  | 12 840 Kč |
| 467 520 035 665                                                                          | 30035665   | V41XWE6T-M    | 1                  | 2                    | 6             | 1-2 týdny  | 12 840 Kč |
| 467 520 035 666                                                                          | 30035666   | V41XWE15T-M   | 2                  | 5                    | 15            | 1-2 týdny  | 12 840 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení



Katalogový-list-Ohaus-Valor-4000-CZ.pdf