

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Přesné Ohaus
> Váhy přesné vysokokapacitní Ohaus Explorer High Capacity

[PDF](#)

Váhy přesné vysokokapacitní Ohaus Explorer High Capacity

Výrobci a značky > Ohaus

Série přesných vah Ohaus Explorer High Capacity patří k technicky nejvyspělejším vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této série patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině. Modely s váživostí 12, 24 nebo 35 kg najdou uplatnění ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika přesných vah Ohaus série Explorer High Capacity:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový 5,7" VGA displej s vysokým rozlišením, virtuální klávesnicí (včetně numerické) a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny váhy
- dva programovatelné bezdotykové senzory pro tisk, kalibraci, tárování a nulování
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", statistická kontrola kvality (SQC)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- automatická interní kalibrace AutoCal (pro minimalizaci chyb vážení a zajištění přesných výsledků dochází k automatické kalibraci při změně teploty o 1,5 °C nebo každých 11 hodin s možností uživatelského nastavení)
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem, funkce Data Transfer
- asistent nastavení váhy do vodorovné polohy, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, pohotovostní (stand-by) režim
- nerezová vážná deska, kovová podložka vážné desky, kovové tělo váhy s krytem z ABS plastu (krytí IP54), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB a RS232 (třetí komunikační port, Ethernet nebo druhé RS232, je volitelným vybavením za příplatek)
- napájení: adaptér (součástí dodávky), dobíjecí baterie (volitelné příslušenství za příplatek)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství (**objednává se samostatně**): sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, 9m kabel displeje, mechanická nebo termo tiskárna, rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel, dobíjecí baterie, kolečka

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 430 078 072	EX12001	377 x 311	0,1	-	12000	1-2 týdny	104 280 Kč
396 430 078 073	EX24001	377 x 311	0,1	-	24000	1-2 týdny	118 440 Kč
396 430 078 074	EX35001	377 x 311	0,1	-	35000	1-2 týdny	143 520 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 057 067	EX12001M	377 x 311	0,1	1	12000	1-2 týdny	109 800 Kč
396 430 057 068	EX24001M	377 x 311	0,1	1	24000	1-2 týdny	123 960 Kč
396 430 057 069	EX35001M	377 x 311	0,1	1	35000	1-2 týdny	149 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Ohaus-Explorer-Analytical-Precision-and-High-Capacity-Balances-EN.pdf