

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Viskozimetry > Rotační Brookfield
> Viskozimetr digitální Brookfield DV2T

PDF

Viskozimetr digitální Brookfield DV2T

Digitální programovatelné viskozimetry řady DV2T s programem PG Flash.
Viskozimetry DV2T nabízí velký barevný displej s uhlopříčkou 5 palců.

- zobrazují viskozitu, teplotu, smykovou rychlost, smykové napětí, rychlost otáčení, % torze a vřeten
- 5palcový barevný dotykový displej
- nové uživatelské rozhraní, podpora více jazyků
- zvýšená bezpečnost (přístup chráněný heslem)
- zabudovaná RTD teplotní sonda
- přesnost měření: $\pm 1,0 \%$
- opakovatelnost: $\pm 0,2 \%$
- měřicí geometrie válec - válec nebo kužel - deska
- modely LV, RV, HA a HB pro různé rozsahy viskozit
- rozhraní USB pro připojení k PC
- PG Flash Software - umožňuje vytvářet opakovatelné vlastní testy na vašem PC (až 25 kroků) a prostřednictvím USB je nahrát do viskozimetru
- volitelný řídicí program RheocalcT (objednává se zvlášť)



Viskozimetr je dodáván se sadou vřeten, programem PG Flash Software, stojanem, RTD teplotní sondou, s ochranným rámem vřetena, USB flash diskem a přenosným kufříkem.

Obj. číslo	Typ	Počet vřeten	Rozsah [mPa.s]	Dostupnost	Cena / ks
469 620 442 234	DV2TLV	4	1 – 6 000 000	Kontaktujte nás	
469 620 442 294	DV2TRV	6	100 – 40 000 000	Kontaktujte nás	
469 620 442 281	DV2THA	6	200 – 80 000 000	Kontaktujte nás	
469 620 442 282	DV2THB	6	800 – 320 000 000	Kontaktujte nás	

(I) Pro měření v rozsahu 1 – 15 mPa.s je nutné objednat adaptér UL

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

(II) Pro měření těchto krajních minimálních hodnot je nutné objednat vřeteno RV/HA/HB-1

Nabídku volitelného příslušenství Vám rádi zašleme na vyžádání – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#).

Soubory ke stažení



Data-Sheet-DV2T-EN.pdf