

VODNÍ VÝVĚVY


[PDF](#)

Úvod > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Vývěvy vodní

Vývěva vodní, borosilikátové sklo

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3

- pro snížení tlaku v reakční aparatuře
- hodnota dosažitelného vakua je omezena tlakem vody, tenzí vodní páry a konstrukcí vývěvy
- průměr olivek: 10 mm (horní), 7 mm (boční)
- výška: 220 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#), [promývačky](#), [hadice](#) a [těsnění GUKO](#)

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Průměr olivek [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 444 001 000	Vodní vývěva	220	10/7	Skladem	1 305 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí olivky, PP

Materiál > PP

- práce pod tlakem do 10 kg/cm²
- vnější průměr trubice pro připojení hadice na vodu 11,85 mm
- vnější průměr trubice pro připojení vakuové hadice 9 mm
- hadice vhodné pro připojení: [vody](#) (vnitřní Ø 12 mm) a [vakua](#) (vnitřní Ø 8 mm)
- efektivní konstrukce pro maximální výkon při nízké spotřebě vody
- ochrana proti zpětnému vniknutí vody



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 395	Vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí olivky	Skladem	308 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky, PP

Materiál > PP

Vodní vývěva s výbornou chemickou odolností a dobrou sací kapacitou.

- jednoduchá obsluha a snadné čištění
- integrovaný zpětný ventil (ochrana proti zpětnému vniknutí vody)
- nízká spotřeba vody
- konstantní koncový tlak (16 mbar při teplotě vody 12 °C)
- hadice vhodné pro připojení: **vody** (vnitřní Ø 10 mm) a **vakua** (vnitřní Ø 6 mm)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je vodní vývěva s přípojnou 3/4" maticí, redukčním 1/2" adaptérem a olivkou s vnějším průměrem 10 – 12 mm a odnímatelnou olivkou s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14



Technické údaje	
Materiál	PP, FKM, PTFE
Dosažitelné vakuum	16 mbar při teplotě vody 12 °C a tlaku 3 – 6 bar
Sací kapacita	cca 450 l/h vzduchu (±50 l/h, atmosférický tlak, teplota vody 12 °C, tlak vody 3,5 bar)
Připojení ke zdroji vody	3/4" matice nebo redukční 1/2" adaptér nebo olivka s vnějším průměrem 10 – 12 mm
Připojení k odsávanému prostoru (vakuové připojení)	odnímatelná olivka s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14
Spotřeba vody	220 l/h při tlaku vody 3,5 bar
Maximální pracovní teplota	80 °C
Celková délka	210 mm
Hmotnost	cca 33 g

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 980 159 600	Vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky	2-3 týdny	1 218 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.