

## VÝROBNÍKY LEDU BREMA

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Výrobníky ledu > Výrobníky ledu Brema

### Výrobník ledové tříště Brema

Výrobníky ledové tříště Brema se používají nejen v tradiční gastronomii a potravinářství, ale rovněž v laboratořích a zkušebnách. Ledová tříšť je svou strukturou a teplotou ideálním médiem nejen pro uchovávání vzorků preparátů a tkání.



GB 902

#### Základní charakteristika výrobníků ledové tříště:

- celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
- volitelné chlazení (voda nebo vzduch)
- vyjímatelné filtry kondenzátoru
- typy s vyšší kapacitou Vám rádi nabídneme na vyžádání – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)

Produkce ledu za 24 hodin je vždy udávána za těchto podmínek:

- ideální teplota okolního vzduchu +21 °C
- ideální teplota vstupní vody +15 °C

**Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech**

| Technické údaje                      |                          |                  |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Typ                                  |                          | GB 902           | GB 903          | GB 1540         | GB 1555          |
| Produkce za 24 hodin [kg]            |                          | 95               |                 | 155             |                  |
| Kapacita zásobníku [kg]              |                          | 20               | 30              | 40              | 55               |
| Teplota tříště [°C]                  |                          | 0 / -1           |                 |                 |                  |
| Spotřeba vody                        | chlazení vzduchem [l/kg] | 1                |                 |                 |                  |
|                                      | chlazení vodou [l/kg]    | 6                |                 |                 |                  |
| Pracovní tlak vody [bar]             |                          | 1 – 5            |                 |                 |                  |
| Ekologické chladivo                  |                          | R452A (GWP 2140) |                 |                 |                  |
| Maximální výška odpadu [mm]          |                          | 151              |                 | 240             |                  |
| Příkon [W]                           |                          | 470              |                 | 700             |                  |
| Napětí [V]                           |                          | 230 (50 Hz/10 A) |                 |                 |                  |
| Rozměry bez nožiček (š x h x v) [mm] |                          | 500 x 660 x 690  | 500 x 660 x 800 | 738 x 690 x 920 | 738 x 690 x 1020 |
| Hmotnost [kg]                        |                          | 59               | 67              | 85              | 94               |

| Obj. číslo      | Typ       | Typ chlazení | Popis                                                                   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 427 105 072 902 | GB 902    | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 56 000 Kč |
| 427 105 729 021 | GB 902 a  | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 55 500 Kč |
| 427 105 072 903 | GB 903    | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 59 500 Kč |
| 427 105 729 031 | GB 903 a  | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 59 000 Kč |
| 427 105 721 540 | GB 1540   | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 3-4 týdny  | 67 900 Kč |
| 427 105 721 541 | GB 1540 a | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 3-4 týdny  | 67 400 Kč |
| 427 105 721 555 | GB 1555   | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 69 500 Kč |
| 427 105 715 551 | GB 1555 a | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 68 500 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení



Katalogový-list-Brema-GB-902-a-GB-903.pdf



Katalogový-list-Brema-GB-1540-a-GB-1555.pdf

## Výrobník kostkového ledu Brema

Lehké a kompaktní výrobnyky ledových kostek, ideální do restaurací, barů, laboratoří i domácností.

### Základní charakteristika výrobníků ledových kostek Brema:

- celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
- volitelné chlazení (voda nebo vzduch)
- vyjímatelné filtry kondenzátoru
- typ **CB 184** je nejmenším z řady profesionálních výrobníků ledu BREMA; tento lehký a kompaktní model je ideální do barů, kaváren, kanceláří i domácností
- typy **CB 246 a 249** s odnímatelnou filtrační mřížkou v čelním panelu (usnadňuje běžnou údržbu) jsou nejprodávanějšími výrobníky ledu pro středně velké restaurace
- typy s vyšší kapacitou Vám rádi nabídneme na vyžádání – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)



CB 184 INOX



CB 249

Produkce ledu za 24 hodin je vždy udávána za těchto podmínek:

- ideální teplota okolního vzduchu +21 °C
- ideální teplota vstupní vody +15 °C

**Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech**

| Technické údaje                        |                          |                  |                 |                 |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Typ                                    |                          | CB 184 INOX      | CB 246          | CB 249          |
| Produkce za 24 hod [kg]                |                          | 22               | 26              | 29              |
| Kapacita zásobníku [kg] / počet kostek |                          | 4 / 310          | 6 / 350         | 9 / 530         |
| Velikost kostek                        |                          | D (13 g)         | A (18 g)        | A (18 g)        |
| Spotřeba vody                          | chlazení vzduchem [l/kg] | 4,5              | 5               |                 |
|                                        | chlazení vodou [l/kg]    | 20               | 12              |                 |
| Pracovní tlak vody [bar]               |                          | 1 – 5            |                 |                 |
| Ekologické chladivo                    |                          | R452A (GWP 2140) |                 |                 |
| Maximální výška odpadu [mm]            |                          | 138              | 130             |                 |
| Příkon [W]                             |                          | 320              | 290             | 320             |
| Napětí [V]                             |                          | 230 (50 Hz/10 A) |                 |                 |
| Rozměry bez nožiček (š x h x v) [mm]   |                          | 355 x 404 x 590  | 390 x 460 x 610 | 390 x 460 x 690 |
| Hmotnost [kg]                          |                          | 27               | 35              | 37              |

| Obj. číslo      | Typ           | Typ chlazení | Popis                                                                   | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 427 105 032 184 | CB 184 INOX   | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 21 800 Kč |
| 427 105 321 841 | CB 184 INOX a | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 20 900 Kč |
| 427 105 032 246 | CB 246        | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 24 700 Kč |
| 427 105 322 461 | CB 246 a      | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 23 700 Kč |
| 427 105 032 249 | CB 249        | voda         | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 25 500 Kč |
| 427 105 322 491 | CB 249 a      | vzduch       | součástí dodávky je lopatka, přívodní hadice 3/4"; odpadní hadice DN 24 | 2-3 týdny  | 24 600 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení



Katalogový-list-Brema-CB-184-INOX.pdf



Katalogový-list-Brema-CB-246-a-CB-249.pdf