

Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy membránové KNF
> Vývěva membránová KNF LABOPORT N 96 Mini

PDF

Vývěva membránová KNF LABOPORT N 96 Mini

Výrobci a značky > KNF

Membránová vývěva KNF N 96 je nejmenší vývěvou ze série LABOPORT. Kombinuje vysoký průtok s kompaktním designem a šetří tak tolik cenné místo v laboratoři. Je vhodná pro širokou škálu laboratorních aplikací.



Základní charakteristika membránové vývěvy KNF N 96

- výkon 7 l/min
- manuální regulace otáček pomocí otočného knoflíku (optimální nastavení dle aplikace)
- membrána potažená vrstvou PTFE (dobrá chemická odolnost)
- vhodná i pro korozivní plyny a páry
- bezolejová (minimální nároky na údržbu)
- oblast použití: filtrace, SPE a odsávání kapalin pomocí vakua
- velmi malé rozměry (snadno se přenáší), tichý chod
- podrobnější technické informace a nabídku volitelného příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Technické údaje		
Typ		N 96 Mini
Rychlost čerpání [l/min]		7
Mezní tlak [mbar abs.]		130
Přetlak [bar]		2,5
Materiál	Hlava	PPS
	Membrána	potažená PTFE
	Ventily	FKM
Přípustná pracovní teplota média a okolí [°C]		5 – 40
Motor	Výkon [W]	19 W
	Krytí	IP40
Vstup/Výstup		olivka 6 mm

Rozměry (š x v x h) [mm]	75 x 119 x 156
Hmotnost [kg]	1,3
Napájení [V]	230 (síťový adaptér 24 V)

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
428 592 700 960	N 96 Mini	7	130	6-8 týdnů	11 700 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N-96-EN.pdf