

Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy membránové KNF  
> Vývěva membránová KNF LABOPORT N 96 Mini

PDF

## Vývěva membránová KNF LABOPORT N 96 Mini

Výrobci a značky > KNF

Membránová vývěva KNF N 96 je nejmenší vývěvou ze série LABOPORT. Kombinuje vysoký průtok s kompaktním designem a šetří tak tolik cenné místo v laboratoři. Je vhodná pro širokou škálu laboratorních aplikací.

### Základní charakteristika membránové vývěvy KNF N 96 Mini:

- výkon 7 l/min
- manuální regulace otáček pomocí otočného knoflíku (optimální nastavení dle aplikace)
- membrána potažená vrstvou PTFE (dobrá chemická odolnost)
- vhodná i pro korozivní plyny a páry
- bezolejová (minimální nároky na údržbu)
- oblast použití: filtrace, SPE a odsávání kapalin pomocí vakua
- velmi malé rozměry (snadno se přenáší), tichý chod
- podrobnější technické informace a nabídku volitelného příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení



| Technické údaje                               |           |               |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Typ                                           |           | N 96 Mini     |
| Rychlost čerpání [l/min]                      |           | 7             |
| Mezní tlak [mbar abs.]                        |           | 130           |
| Přetlak [bar]                                 |           | 2,5           |
| Materiál                                      | Hlava     | PPS           |
|                                               | Membrána  | potažená PTFE |
|                                               | Ventily   | FKM           |
| Přípustná pracovní teplota média a okolí [°C] |           | 5 – 40        |
| Motor                                         | Výkon [W] | 19 W          |
|                                               | Krytí     | IP40          |
| Vstup/Výstup                                  |           | olivka 6 mm   |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Rozměry (š x v x h) [mm] | 75 x 119 x 156            |
| Hmotnost [kg]            | 1,3                       |
| Napájení [V]             | 230 (síťový adaptér 24 V) |

| Obj. číslo      | Typ       | Rychlost čerpání [l/min] | Mezní tlak [mbar abs.] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 428 592 700 960 | N 96 Mini | 7                        | 130                    | 6-8 týdnů  | 11 700 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení



Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N-96-EN.pdf