

Vývěvy membránové KNF > Vývěva membránová samovysoušecí KNF LABOPORT SD, pro vlhké a těžké plyny

PDF

Vývěva membránová samovysoušecí KNF LABOPORT SD, pro vlhké a těžké plyny

Výrobci a značky > KNF

Membránové vývěvy LABOPORT SD jsou vybaveny samovysoušecím systémem, který nenarušuje průběh odsávání a je manuálně nastavitelný podle množství zkondenzovaných výparů v hlavě vývěvy. Membrána a hlava vývěvy jsou vyrobeny z PTFE, což zajišťuje jejich dobrou chemickou odolnost. Přístroje jsou vhodné pro odsávání vlhkých nebo těžkých plynů.



N 840.3FT.40.18



N 860.3FT.40.18

Základní charakteristika samovysoušecích membránových vývěv KNF LABOPORT SD:

- 3 typy s výkonem 20 – 60 l/min, mezním tlakem 4 – 10 mbar a přetlakem 1 bar
- integrovaný samovysoušecí systém (zajišťuje odvod kondenzátu z hlavy vývěvy bez změny hodnot vakua, což zajišťuje stabilní výkon i při delším provozu)
- výkon vysoušení se nastavuje manuálně (v uživatelsky definovaných intervalech) a nijak nezasahuje do chodu vývěvy
- vhodné pro odsávání vlhkých nebo těžkých plynů, pro připojení k vakuové sušárně atd.
- membrána potažená vrstvou PTFE (dobrá chemická odolnost)
- bezolejové (minimální nároky na údržbu)
- spínač ON/OFF, integrovaný napájecí kabel
- dlouhá životnost
- podrobnější technické informace a nabídku volitelného příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení

Technické údaje

Typ		N 820.3 FT.40.18	N 840.3 FT.40.18	N 860.3 FT.40.18
Provedení		dvoukomorová		
Rychlost čerpání [l/min]		20	34	60
Mezní tlak [mbar abs.]		10		4
Přetlak [bar]		1		
Materiál	Hlava	PTFE		
	Membrána	potažená PTFE		
	Ventily	FFPM		
Přípustná pracovní teplota [°C]		5 – 40		

Motor	Výkon [W]	120	245	220
	Krytí	IP44		IP54
Vstup/Výstup		olivka 10 mm		olivka 12 mm
Rozměry (š x v x h) [mm]		177 x 220 x 322	189 x 239 x 344	291 x 278 x 331
Hmotnost [kg]		9,6	12,9	14,8
Napájení [V]		230		

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
395 469 222 120	N 820.3 FT.40.18	20	10	4-6 týdnů	56 525 Kč
395 469 222 140	N 840.3 FT.40.18	34	10	4-6 týdnů	68 075 Kč
395 469 222 160	N 860.3 FT.40.18	60	4	4-6 týdnů	108 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-SD-N820.3FT.40.18-EN.pdf
-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-SD-N840.3FT.40.18-EN.pdf
-  Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-SD-N860.3FT.40.18-EN.pdf