

Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy rotační olejové Lavat
> Vývěva rotační olejová Lavat, dvoukomorová

PDF

Vývěva rotační olejová Lavat, dvoukomorová

Výrobci a značky > LAVAT

Modely VR 1,5/21 a VRO 15/20 jsou vybaveny podtlakovým mazáním, a proto jsou vhodné pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s nimi nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy je +60 °C.



Fotogalerie rotační olejové vývěvy VR 1,5/21:

V tabulce je uvedena rychlost čerpání v l/min při tlaku 10⁵ Pa.

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Napájení [V]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 015 021	VR 1,5/21	25	0,0005	230	Na dotaz	19 236 Kč
396 220 015 020	VRO 15/20	220	0,0002	400	Na dotaz	51 891 Kč
396 220 004 021	VRO 04/21	70	0,0001	230	Na dotaz	45 812 Kč
396 220 004 023	VRO 04/23	70	0,0001	400	Na dotaz	43 880 Kč
396 220 008 021	VRO 08/21	140	0,0001	230	Na dotaz	53 235 Kč
396 220 008 023	VRO 08/23	140	0,0001	400	Na dotaz	51 293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.