

Vývěvy rotační olejové Vacuubrand > Vývěva rotační olejová Vacuubrand, jednostupňová

PDF

Vývěva rotační olejová Vacuubrand, jednostupňová

Výrobci a značky > Vacuubrand

Rotační olejové vývěvy dosahují vysoké čerpací rychlosti při velmi nízkém tlaku. Série jednostupňových vývěv Vacuubrand RE nabízí 2 modely s mezním tlakem méně než 0,1 mbar a 1 model s mezním tlakem méně než 0,3 mbar. Přístroje jsou vhodným řešením pro širokou škálu laboratorních a procesních aplikací.



Základní charakteristika olejových rotačních vývěv Vacuubrand série RE:

- 3 modely s různou kombinací mezního tlaku a čerpací rychlosti
- vysoká tolerance tlaku výparů
- automatický uzavírací ventil pro udržení vakua v olejové komoře (uzavření komory po vypnutí motoru)
- olejová komora se skleněným průzorem (snadná kontrola hladiny oleje)
- větší objem olejové komory oproti jiným výrobcům (prodlužuje interval výměny oleje)
- kompaktní design, tichý chod, nízké vibrace
- široká nabídka volitelného příslušenství (odlučovač AK, odlučovač olejové mlhy FO, olejový filtr HF, klapkový nebo membránový ventil, elektromagnetický zátěžový ventil, skleněný chladič GFK s izolačním krytem, PVC nebo PTFE hadice) – v případě zájmu nás neváhejte [kontaktovat](#)
- **informace k dodávce:** vývěvy se dodávají naplněné [olejem typu B](#)

Technické údaje rotačních olejových vývěv Vacuubrand

Typ		RE 2.5	RE 6	RE 9
Provedení		jdnostupňová		
Rychlost čerpání [m³/h]		2,3	5,7	8,9
Mezní tlak [mbar abs.]		0,3/0,8	0,1/0,6	0,1/0,6
Přetlak [bar]		1,1		
Tolerance tlaku výparů [mbar]		-	40	40
Provozní podmínky [°C]		12 – 40	12 – 40	15 – 40
Motor	Výkon [kW]:	0,1	0,18	0,30
	Krytí:	IP40		
Olejová náplň	Objem [l]:	0,4 – 1,0	0,36 – 0,93	0,6 – 1,4
	Typ:	B (více informací)		

Vstup	malá příruba KF DN 16	malá příruba KF DN 16	malá příruba KF DN 25
Výstup	olivka ID 10 mm	olivka ID 10 mm	malá příruba KF DN 25
Rozměry (d x v x š) [mm]	390 x 240 x 156	420 x 240 x 156	503 x 240 x 156
Hmotnost [kg]	12,8	15,7	22
Napájení [V/Hz]	230, 50/60 Hz		

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [m³/h]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
395 444 697 150	RE 2.5	2,3	0,3	4-6 týdnů	43 125 Kč
395 444 697 160	RE 6	5,7	0,1	4-6 týdnů	64 750 Kč
395 444 697 170	RE 9	8,9	0,1	4-6 týdnů	81 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.