

Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Vývěvy vodní

> Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky, PP

PDF

Vývěva vodní se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky, PP

Materiál > PP

Vodní vývěva s výbornou chemickou odolností a dobrou sací kapacitou.

- jednoduchá obsluha a snadné čištění
- integrovaný zpětný ventil (ochrana proti zpětnému vniknutí vody)
- nízká spotřeba vody
- konstantní koncový tlak (16 mbar při teplotě vody 12 °C)
- hadice vhodné pro připojení: **vody** (vnitřní Ø 10 mm) a **vakua** (vnitřní Ø 6 mm)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je vodní vývěva s přípojnou 3/4" maticí, redukčním 1/2" adaptérem a olivkou s vnějším průměrem 10 – 12 mm a odnímatelnou olivkou s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14



Technické údaje

Materiál	PP, FKM, PTFE
Dosažitelné vakuum	16 mbar při teplotě vody 12 °C a tlaku 3 – 6 bar
Sací kapacita	cca 450 l/h vzduchu (±50 l/h, atmosférický tlak, teplota vody 12 °C, tlak vody 3,5 bar)
Připojení ke zdroji vody	3/4" matice nebo redukční 1/2" adaptér nebo olivka s vnějším průměrem 10 – 12 mm
Připojení k odsávanému prostoru (vakuové připojení)	odnímatelná olivka s vnějším průměrem 6 – 9 mm se šroubovací maticí GL14
Spotřeba vody	220 l/h při tlaku vody 3,5 bar
Maximální pracovní teplota	80 °C
Celková délka	210 mm
Hmotnost	cca 33 g

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
130 980 159 600	Vývěva se zpětným ventilem, připojení pomocí matice nebo olivky	2-3 týdny	1 218 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.