

VÝVĚVY BEZOLEJOVÉ ROCKER

PDF

Úvod > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy bezolejové Rocker

Vývěva bezolejová Rocker

Výrobci a značky > Rocker

Mohlo by Vás také zajímat: [kompletní sestavy pro filtraci](#)

Základní charakteristika bezolejových vývěv Rocker:

- bezolejové, bezúdržbové
- filtr ProteTM zabraňuje nasání kapaliny do čerpadla
- odlučovač vlhkosti
- ochrana proti přehřátí - automatické vypnutí čerpadla při přehřátí a jeho znovuspustění při poklesu teploty



Fotogalerie bezolejové vývěvy Rocker 300:

Technické údaje					
Typ	300	300DC	400	410	430
Mezní podtlak [mbar]	106	146	106	33	173
Mezní tlak [PSI]	-				80
Rychlost čerpání [l/min]	20	25	34	20	28
Odlučovač vlhkosti	ano				
Ochrana proti vniknutí kapaliny	ano				ano
Otáčky [ot/min]	1450	1800	1450		
Úroveň hluku [dB]	50		52		52
Hmotnost [kg]	4,1	3,5	5,2		5,5
Rozměry [mm]	268 x 135 x 204		310 x 135 x 204		247 x 230 x 269

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní podtlak [mbar]	Dostupnost	Cena / ks
428 500 167 300	Rocker 300	20	106	3-4 týdny	9 630 Kč
428 500 167 330	Rocker 300 DC - na autobaterii	25	146	6-8 týdnů	14 037 Kč
428 500 167 400	Rocker 400	34	106	2-3 týdny	13 139 Kč
428 500 167 410	Rocker 410	20	33	2-3 týdny	13 139 Kč
428 500 167 430	Rocker 430	28	173	3-4 týdny	15 016 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-300-300DC-EN.pdf

 Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-400-410-EN.pdf

 Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-430-EN.pdf