

VÝVĚVY CHEMICKÉ HYBRIDNÍ VACUUBRAND

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci
> Vývěvy chemické hybridní Vacuubrand

Vývěva chemická hybridní Vacuubrand, dvoustupňová

Výrobci a značky > Vacuubrand

Chemická hybridní vývěva RC 6 vznikla spojením dvoustupňové rotační olejové vývěvy a dvoustupňové chemicky odolné membránové vývěvy. Je vhodná pro aplikace vyžadující velmi nízké vakuum.



Základní charakteristika hybridní vývěvy Vacuubrand RC 6:

- mezní tlak 0,002 mbar (spojení rotační olejové vývěvy s chemicky odolnou membránovou vývěvou umožňuje dosažení velmi nízkého vakua)
- minimální koroze i při práci s agresivními parami (membránová vývěva výrazně snižuje kondenzaci odsávaných par)
- analogový manometr pro kontrolu tlaku v olejové komoře
- snížená spotřeba oleje o 90 % oproti rotačním olejovým vývěvám
- dlouhá životnost
- oblast použití: lyofilizace, destilace, vakuové sušárny, rotační odparky atd.
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 0,5 l [oleje typu B](#)

Technické údaje

Typ		RC 6
Provedení		dvoustupňová, dvoukomorová
Rychlost čerpání [m³/h]		5,9
Mezní tlak [mbar abs.]		0,002/0,01
Přetlak [bar]		1,1
Tolerance tlaku výparů [mbar]		40
Olejová náplň	Objem [l]:	0,34 – 0,50
	Typ:	B (více informací)
Motor	Výkon [kW]:	0,3
	Krytí:	IP40
Provozní podmínky [°C]		12 – 40
Vstup		malá příruba KF DN 16

Výstup	olivka ID 8 – 10 mm
Rozměry (d x v x š) [mm]	526 x 226 x 302
Hmotnost [kg]	25
Napájení [V/Hz]	230, 50/60

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [m³/h]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
395 444 698 560	RC 6	5,9	0,002	4-6 týdnů	126 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.