

VÝVĚVY MEMBRÁNOVÉ LAVAT

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy membránové Lavat

Vývěva membránová LAVAT

Výrobci a značky > LAVAT

Vhodná k získávání podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny bez mechanických nečistot a všude tam, kde je třeba vyloučit riziko znečištění olejovými parami. Komory lze spojit sériově (zvýšení vakua) nebo paralelně (zvýšení čerpací rychlosti na dvojnásobek) - kromě VM 30 S12. Lze je využít jako dvě samostatné jednotky kromě VM 30 S12. Chemická odolnost je limitována použitím membrány z nitrilkaučuku. Pohon zajištěn jednofázovými asynchronními motory - kromě typu VM 30 S12, jehož pohon zajištěn 12V stejnosměrným elektromotorkem.



Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Počet komor	Dostupnost	Cena / ks
396 220 000 120	VM 20D	20	< 2 (při sériovém zapojení)	2	Na dotaz	16 433 Kč
396 220 000 121	VM 20Q	20	0,4	4	Na dotaz	33 096 Kč
396 220 000 130	VM 30S12	32	< 20	1	Na dotaz	7 602 Kč
396 220 000 140	VM 40D	40	< 4 (při sériovém zapojení)	2	Na dotaz	18 459 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.