

Záznamníky teploty a vlhkosti Testo > Záznamník teploty a vlhkosti testo 174 H

PDF

Záznamník teploty a vlhkosti testo 174 H

Výrobci a značky > Testo

Záznamník teploty a vlhkosti testo 174 H je ideální pro průběžné měření vnitřního klimatu. Používá se v kancelářích, skladech, archivech, zahradnických centrech i obytných místnostech. Přístroj je vybaven vnitřní pamětí pro 16 000 naměřených hodnot.



Základní charakteristika záznamníku teploty a vlhkosti testo 174 H:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej, jednoduché ovládání
- paměť pro 16 000 naměřených hodnot
- vysoké zabezpečení dat (uložená data se neztratí ani při vybití či výměně baterií)
- možnost přenosu a vyhodnocení dat na PC
- krytí IP20
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nástěnný držák a baterie

i Pro rychlé naprogramování přístroje a **jednoduchou analýzu dat na PC** pomocí softwaru ComSoft Basic (ke stažení zdarma) je potřeba **rozhraní USB**, které není součástí dodávky přístroje (objednává se samostatně). **Přístroj lze objednat i v cenově zvýhodněné sadě** včetně rozhraní USB.

Technické údaje

NTC	Měřicí rozsah:	-20 ... 70 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,5 °C
Kapacitní vlhkostní senzor	Měřicí rozsah:	0 – 100 % RV (bez kondenzace)
	Rozlišení:	0,1 % RV
	Přesnost:	±3 % RV (při teplotě 25 °C)
Paměť		2x 8000 naměřených hodnot
Interval měření		1 min – 24 hodin
Rozměry		60 x 38 x 18,5 mm
Hmotnost		cca 35 g
Napájení		2x 3V knoflíková baterie CR 2032
Krytí		IP20

Záznamník teploty a vlhkosti testo 174 H

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 726 560	174 H	Včetně nástěnného držáku a baterií	2-3 týdny	2 677 Kč
395 105 720 566	174 H	Včetně nástěnného držáku, baterií a rozhraní USB pro naprogramování přístroje a jednoduchou analýzu dat na PC	2-3 týdny	4 646 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Rozhraní USB

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
471 880 572 500	USB rozhraní pro záznamník teploty a vlhkosti testo 174 H	2-3 týdny	2 677 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.